

Bohrhämmer / Perforadores



Bezeichnung Denominación	Art. Nr. Nº artículo	Gewicht Peso	Länge Longitud	Einsteckende Enmangadura	Anschluss Conexión	Schlagzahl Nº golpes	Luftverbrauch Consumo aire
		[kg]	[mm]			[1/s]	[l/s]
BH5	731729	5,00	405	S19 x 50	Ra 3/4"	70,0	9,2
BH8	735545	8,60	420	S19 x 82,5	Ra 3/4"	61,0	10,5
	735546	8,60	420	S22 x 82,5	Ra 3/4"	61,0	10,5
BH11	735553	15,50	450	S22 x 82,5	Ra 3/4"	48,5	24,0
	735552	15,50	450	S22 x 108	Ra 3/4"	48,5	24,0
BH16	731076	18,00	505	S22 x 82,5	Ra 3/4"	40,7	31,2
	731077	18,00	505	S22 x 108	Ra 3/4"	40,7	31,2
BH16 mSD	731731	18,90	505	S22 x 82,5	Ra 3/4"	40,7	31,2
	731732	18,90	505	S22 x 108	Ra 3/4"	40,7	31,2
SH21 LS	731082	23,90	560	S22 x 82,5	Ra 3/4"	45,7	35,0
	731083	24,40	560	S22 x 108	Ra 3/4"	45,7	35,0
	731084	24,30	560	S26 x 108	Ra 3/4"	45,7	35,0
SH21 N	731085	25,20	640	S22 x 82,5	Ra 3/4"	45,7	35,0
	731080	25,60	640	S22 x 108	Ra 3/4"	45,7	35,0
	731086	25,50	640	S26 x 108	Ra 3/4"	45,7	35,0
CR251 LK	731156	27,50	560	S22 x 108	Ra 3/4"	53,0	48,5
	731157	27,50	560	S26 x 108	Ra 3/4"	53,0	48,5
CR251 ND	731155	30,00	640	S26 x 108	Ra 3/4"	53,0	48,5
	731154	30,00	640	S22 x 108	Ra 3/4"	53,0	48,5
BH11 V	735531	21,00	510	S22 x 82,5	Ra 3/4"	48,5	24,0
	735532	21,00	510	S22 x 108	Ra 3/4"	48,5	24,0
BH16 V	731820	22,90	505	S22 x 82,5	Ra 3/4"	40,7	31,2
	731819	22,90	505	S22 x 108	Ra 3/4"	40,7	31,2

Bezeichnung Denominación	Art. Nr. Nº artículo	Gewicht Peso	Länge longitud	Vorschub Avance	Andruck Fuerza de avance	Passt zu Bohrhammer Se ajusta a martillos perforadores
		[kg]	[mm]	[mm]	[N]	
C12	731088	17,20	1590	1200	1320	CR251 ND
RZ 80	735640	14,70	1397	800	2100	BH16 SH21
RZ 130	735549	17,50	1880	1300	2100	BH16 SH21

Zeichenerklärung/Explicación simbología: LK - Luft/Aire, N - Wasser/Agua, dichtend/estanco, ND - Wasser/Agua, nicht dichtend/no estanco, mSD - mit Schalldämpfer/ con silenciador, V - Vibrationsgedämpft/Amortiguación antivibratoria, RZ - Rückzugstütze/Apoyo antiretorno

Eigenschaften/Características de los martillos:

Besonders in der Bauindustrie kommen BBG-Leichtbohrhämmer durch ihre starke Schlagkraft, geringem Gewicht und niedrigem Luftverbrauch zum Einsatz. Robust, wenig Lärm mit hoher Bohrleistung.

Los martillos perforadores ligeros de BBG se utilizan especialmente en la industria de la construcción debido a su alta capacidad de percusión, su poco peso y su reducido consumo de aire. Robustos, poco nivel de ruido y alta capacidad de perforación.

Einsatzbereiche/Campo de aplicación:

Allg. Bohrarbeiten in der Bau- und in der Natursteinindustrie, Bohrarbeiten im Mauerwerk und im Beton, im Natur- und Kunststein, Blocktrennen mit Spaltbacken. Bohrarbeiten im Bergbau in Kombination mit Stütze oder als Lafettenhammer. Trabajos de perforación en general en la industria de la construcción y de la piedra natural, trabajos de perforación en mampostería y en hormigón, en el sector de la piedra natural y artificial, en la rotura de bloques mediante garras de separación. Tareas de perforación en la industria de la minería en combinación de soporte o a modo de martillo con carro de apoyo.